

## Datos de Rendimiento



Datos Técnicos	4 mm simple
Transmisión de Energía Solar	80%
Energía Solar Rechazada	9%
Energía Solar Absorbida	11%
Transmisión de Luz Visible	89%
Luz Visible Rechazada (Exterior)	9%
Luz Visible Rechazada (Interior)	9%
Rechazo de Rayos Ultravioleta	99%
Total Energía Solar Rechazada	16%
Color de la lámina	Transparente
Posición de Instalación	Exterior / Interior
Garantía 2 años exterior / 5 años interior en vertical	

**Especial Anti-Grafiti con adhesivo removible.**

Observaciones: Existen diferentes normativas y estándares de seguridad, impacto, fuego... que pueden cumplir las láminas de seguridad. En caso de ser necesarias, consulte con nuestro asesor comercial.

Notas de Instalación: Las láminas de seguridad deben ser instaladas por personal capacitado y calificado. Usar Film On para instalación

\* Los datos de rendimiento solar reportados para las láminas arquitectónicas Comodity se midieron y / o calcularon utilizando un solo panel, de vidrio transparente de 4 mm, en algún caso también cristal doble de 4mm.El rendimiento real variará en función de una serie de factores, incluyendo el tipo de vidrio y las propiedades.