



## Datos de Rendimiento

Datos técnicos	4 mm simple
Transmisión de Energía Solar, $\tau_e$	84%
Energía Solar Rechazada, $\rho_e$	7%
Absorción de Luz Visible	9%
Transmisión de Luz Visible, $\tau_v$	89%
Luz Visible Rechazada (Exterior), $\rho_{ve}$	9%
Luz Visible Rechazada (Interior), $\rho_{vi}$	9%
Rechazo de Rayos Ultravioleta	> 99%
Total Energía Solar Rechazada	17%
Reducción de Deslumbramiento	1%
Color de la lámina	Claro
Posición de instalación	Interior
Garantía 7 años en vertical	

Notas de Instalación: Las láminas de seguridad deben ser instaladas por personal capacitado y calificado. Usar Film On para instalación.

Por favor, compruebe las Directrices de Compatibilidad de la Lámina de Vidrio antes de la instalación de la misma; Contacte con Sotermica Iberia para los detalles completos.  
 \* Los datos de rendimiento solar reportados para las láminas arquitectónicas Commodity se midieron y / o calcularon utilizando un solo panel, de vidrio transparente de 4 mm, en algún caso también cristal doble de 4mm. El rendimiento real variará en función de una serie de factores, incluyendo el tipo de vidrio y las propiedades.