

## Datos de Rendimiento

| Datos técnicos                                | 4 mm simple     |
|---|-----------------|
| Transmisión de Energía Solar, $\tau_e$        | 64%             |
| Energía Solar Rechazada, $\rho_e$             | 7%              |
| Energía Solar Absorbida                       | 29%             |
| Transmisión de Luz Visible, $\tau_v$          | 62%             |
| Luz Visible Rechazada (Exterior), $\rho_{ve}$ | 7%              |
| Luz Visible Rechazada (Interior), $\rho_{vi}$ | 7%              |
| Rechazo de Rayos Ultravioleta                 | 99%             |
| Total Energía Solar Rechazada                 | 30%             |
| Color de la lámina                            | Negro Muy Claro |
| Posición de instalación                       | Interior        |
| Garantía 5 años en vertical                   |                 |

Notas de Instalación: Usar Film On para instalación.

Por favor, compruebe las Directrices de Compatibilidad de la Lámina de Vidrio antes de la instalación de la misma; Contacte con Sotermica Iberia para los detalles completos.

\* Los datos de rendimiento solar reportados para las láminas arquitectónicas Commodity se midieron y / o calcularon utilizando un solo panel, de vidrio transparente de 4 mm, en algún caso también cristal doble de 4mm. El rendimiento real variará en función de una serie de factores, incluyendo el tipo de vidrio y las propiedades.