

Architectural Window Film

Safety Clear 100 μ

4 M EXT



Datos de Rendimiento

Datos técnicos	4 mm simple
Transmisión de Energía Solar, T_e	78%
Energía Solar Rechazada, p_e	9%
Absorción de Luz Visible	13%
Transmisión de Luz Visible, T_v	86%
Luz Visible Rechazada (Exterior), p_{ve}	9%
Luz Visible Rechazada (Interior), p_{vi}	9%
Rechazo de Rayos Ultravioleta	99%
Valor g	0.81
Coefficiente de Sombra	0.95
Total Energía Solar Rechazada	19%
Reducción de Deslumbramiento	3%
Valor U, cristal simple (EN 673 W/m ² .K)	6.19
Color de la lámina	Claro
Posición de instalación	Exterior
Garantía 4 años en vertical	

Notas de Instalación: Las láminas de seguridad deben ser instaladas por personal capacitado y calificado. Usar Film On para instalación.

Por favor, compruebe las Directrices de Compatibilidad de la Lámina de Vidrio antes de la instalación de la misma; Contacte con Sotermica Iberia para los detalles completos.
* Los datos de rendimiento solar reportados para las láminas arquitectónicas Commodity se midieron y / o calcularon utilizando un solo panel, de vidrio transparente de 4 mm, en algún caso también cristal doble de 4mm. El rendimiento real variará en función de una serie de factores, incluyendo el tipo de vidrio y las propiedades.